



# EL LUBRICANTE CANADIENSE DE RENDIMIENTO SUPERIOR PARA MOTORES A GASOLINA, DIÉSEL Y GAS.

## ¡DURON, el más resistente, el mejor!



**DURON UHP SYNTHETIC 0W-40**  
Líder en control de hollín, ultra estable, menos desgaste.  
API CK-4/SN, EURO IV/V, MA2  
Low SAPS, Catalítico, Diésel (DPF).  
> 20.000 km.



**DURON UHP SYNTHETIC 0W-30**  
Líder en control de hollín, ultra estable, menos desgaste.  
API CK-4/SN, EURO IV/V, MA2  
Low SAPS, Catalítico, Diésel (DPF).  
> 20.000 km.



**DURON UHP SYNTHETIC 5W-30**  
2 x más protección y hasta 4% de ahorro de combustible.  
API CK-4/SN, ACEA E6-E7-E9, EURO IV/V,  
Low SAPS, Catalítico, Diésel (DPF).  
> 20.000 km.



**DURON UHP SYNTHETIC 5W-40**  
Líder en control de hollín, ultra estable, menos desgaste.  
API CK-4/SN, EURO IV/V, JASO DH-2  
Low SAPS, Catalítico, Diésel (DPF).  
> 20.000 km.



**DURON UHP 10W-40**  
Mezcla sintética, máximo control del hollín y hasta 10% de ahorro de combustible.  
API CK-4/SN, ACEA E7-E9, EURO IV/V, JASO MA2, DH-2  
Low SAPS, Catalítico, Diésel (DPF).  
> 20.000 km.



**DURON SHP 15W-40**  
Mezcla sintética, máximo control del hollín, excelente protección en todo clima.  
API CK-4/SN, ACEA E7-E9, EURO IV/V, JASO MA2,  
DH-2, MB 228-31  
Low SAPS, Catalítico, Diésel (DPF).  
> 10.000 km.



**DURON HP 15W-40**  
Rendimiento sintético, excepcional control del hollín y excelente performance y protección.  
API CK-4/SN, ACEA E7-E9, JASO MA2, DH-2, MB 228-31  
10.000 km.



**TRAXON 80W-90**  
100% sintético, ultra estable, ultra limpio, menos desgaste.  
API GL-5, MT-1, SAE J2360  
> 200.000 km.



**TRAXON XL 75W-90**  
100% sintético, ultra estable, ultra limpio, menos desgaste.  
API GL-5, MT-1, SAE J2360  
> 200.000 km.

Nota: Las recomendaciones de kilometraje son para vehículos livianos en condiciones estándar de conducción.

con el respaldo de



contacto@tecnilub.cl  
Tel: +56 2 2795 1300  
www.tecnilub.cl



# EL LUBRICANTE CANADIENSE DE RENDIMIENTO SUPERIOR PARA MOTORES A GASOLINA, DIÉSEL Y GAS.



**SUPREME C3-X SW-30 SYNTHETIC**  
100% sintético, extra estable, extra limpio, menos desgaste, más ahorro de combustible.  
ACEA C3, API SN, ILSAC GF-5  
> 20.000 km.



**SUPREME SYNTHETIC SW-20**  
100% sintético, ultra estable, larga duración, cumple LSPL.  
API SP, ILSAC GF-6,  
> 20.000 km.



**SUPREME SYNTHETIC SW-30**  
100% sintético, ultra estable, larga duración, cumple LSPL.  
API SP, ILSAC GF-6,  
> 20.000 km.



**SUPREME SW-30**  
Rendimiento sintético, SW-20 / SW-30, extra estable, extra limpio.  
API SP, ILSAC GF-6  
10.000 km.



**SUPREME 10W-30**  
Rendimiento sintético, extra estable, extra limpio.  
API SP, ILSAC GF-6  
10.000 km.



**SUPREME 10W-40**  
Rendimiento sintético, 10W-40 / 20W-50, extra estable, extra limpio.  
API SP, ILSAC GF-6,  
10.000 km.



**ATF D3M**  
Rendimiento sintético, ATF extra estable, larga duración,  
> 120.000 km, reemplaza Dexron II y III.



**DURADRIVE MV / LV**  
100% sintético, ATF extra estable, larga duración,  
> 200.000 km, alto Anti Shudder reemplaza Dexron II y III.



**DURADRIVE CVT y DCT**  
100% sintético, fluido transmisión, extra estable, larga duración, > 200.000 km, equivalente a fluido de fábrica.

Nota: Las recomendaciones de kilometraje son para vehículos livianos en condiciones estándar de conducción.

con el respaldo de



contacto@tecnilub.cl  
Tel: +56 2 2795 1300  
www.tecnilub.cl