



Gama de consumo

SÚPER CARGA®

Tratamiento de aceite

para motores gasolina o diesel

Wynn's SuperCharge® Oil Treatment es un producto que detiene el consumo excesivo de petróleo.

Especificaciones

Propiedades

- ü Mantener la presión del suelo a altas temperaturas.
- ü Mejora la compresión y el rendimiento en motores desgastados.
- ü Detener el consumo excesivo de aceite y los escapes de humo debido a este consumo de aceite.
- ü Silencia los motores ruidosos.
- ü Reduce la fricción y el desgaste.
- ü Prolonga la vida útil del motor.
- ü Mejora el índice de viscosidad de los aceites lubricantes.
- ü Refuerza la película de aceite en altas temperaturas y en caso de cargas pesadas.
- ü Garantiza una película lubricante sólida, también en motores más antiguos.
- ü Evita el contacto metal con metal bajo cargas elevadas.
- ü Protege contra la corrosión, la oxidación, el óxido y el desgaste.
- ü Es compatible con todos los aceites minerales y sintéticos, simples y multigrado.
- ü No daña los convertidores catalíticos ni los turbocompresores.

Aplicaciones

- ü Especialmente efectivo bajo carga pesada, operación a alta temperatura y exceso de ruido del motor.
- ü Recomendado para todos los motores de gasolina y diésel de vehículos y equipos estacionarios con alto consumo de aceite, baja presión de aceite y baja compresión.
- ü Especialmente eficaces en motores más antiguos.
- ü En caso de conducción de larga distancia, clima caluroso de verano, conducción en las montañas, remolque, detener y comenzar a conducir en la ciudad, carga completa de pasajeros.

Direcciones

- ü Para obtener mejores resultados, agregue todos los cambios de aceite.
- ü Lleve el motor a la temperatura de funcionamiento y apáguelo.

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas/Bélgica
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3-778.16.56 – Correo electrónico: mail@wynns.eu – Sitio web: www.wynns.com

Los datos relativos a las propiedades y aplicaciones de los productos indicados se ofrecen de buena fe y se basan en nuestras investigaciones y experiencias prácticas. Debido a la versatilidad de las posibilidades de aplicación, es imposible mencionar todos los detalles y no asumimos ninguna obligación o responsabilidad derivada de esto. Cuando aparece una nueva edición debido al desarrollo técnico, los datos anteriores dejan de ser válidos.



ü Agregue el contenido de la lata de 300 ml al aceite del motor a través de la entrada de llenado de aceite, preferiblemente a aceite fresco.

ü Haga funcionar el motor para circular.

ü Una lata de 300 ml trata de 3 a 4 litros de aceite de motor.

embalaje

PN51335 – 24x300 ml – ES

Nota

No corregirá fallas mecánicas.

Especificaciones

Wynn'sBelgiumbvba– IndustrieparkWest46– B-9100Sint-Niklaas/Bélgica
Tel:32-3-766.60.20- Fax:32-3-778.16.56– Correo electrónico: mail@wynns.eu – Sitio web: www.wynns.com

Los datos relativos a las propiedades y aplicaciones de los productos indicados se ofrecen de buena fe y se basan en nuestras investigaciones y experiencias prácticas. Debido a la versatilidad de las posibilidades de aplicación, es imposible mencionar todos los detalles y no asumimos ninguna obligación o responsabilidad derivada de esto. Cuando aparece una nueva edición debido al desarrollo técnico, los datos anteriores dejan de ser válidos.